

SERIE 300

100-225 KVAR/440 V 50 Hz



Para redes con bajo o medio contenido armónico < 30% THD en intensidad

Batería automática de condensadores de reducidas dimensiones para instalaciones de media potencia, tales como pequeños hipermercados, centros comerciales, pequeños hospitales, talleres productivos, fabricas, polideportivos, campos de golf, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES Y EQUIPAMIENTO

Tensión asignada: 440 V 50 Hz.

Rango de tensión de trabajo admisible: 380 – 440 V.

Regulador de energía reactiva con microprocesador.

Interruptor automático magnetotérmico.

Contactores especiales para cortes capacitivos.

Condensadores serie TR30 trifásicos con sistema de seguridad interna.

Armario metálico de primera calidad.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES

Armarios en protección especial para intemperie (poliéster, acero inoxidable, metálicos con altos grados de protección IP).

Transformador de maniobra.

Potencias, tensiones, protección diferencial y escalones especiales bajo consulta.

Dimensiones (Al x An x Fn): 800 x 650 x 280 mm.

Es aconsejable, antes de elegir el equipo, hacer un exhaustivo análisis de la red y armónicos. Para valores de armónicos de tensión > 2,5% THDV consultar con nuestro departamento técnico.

Código	Potencia (Kvar)	Tensión (V)	Combinaciones	Dimensiones (mm)	PVP (€)
PBALM0100004405	100	440	10 + 20 + 30 + 40	800 x 650 x 280	2.416 €
PBALM0125004405	125	440	10 + 15 + 50 + 50	800 x 650 x 280	2.460 €
PBALM0150004405E002	150	440	10 + 15 + 25 + 50 + 50	800 x 650 x 280	3.128 €
PBALM0175004405	175	440	10 + 15 + 20 + 30 + 50 + 50	800 x 650 x 280	3.434 €
PBALM0200004405	200	440	12.5 + 12.5 + 25 + 50 + 50 + 50	800 x 650 x 280	3.773 €
PBALM0225004405	225	440	25 + 25 + 25 + 50 + 50 + 50	800 x 650 x 280	4.876 €