

SERIE 50

12,5-80 KVAR/440 V 50 Hz

Para redes con bajo o medio contenido armónico < 30% THD en intensidad

Batería automática de condensadores con protección mediante automático magnetotérmico. Ideal para eliminar el recargo por energía reactiva en pequeñas instalaciones como cafeterías, restaurantes, supermercados, gasolineras, locales comerciales, pequeños talleres industriales, etc.

Pequeñas dimensiones y fácil instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES Y EQUIPAMIENTO

Tensión asignada: **440 V 50 Hz.**

Rango de tensión de trabajo admisible: **380 – 440 V.**

Regulador de energía reactiva con microprocesador.

Contactor especial para cortes capacitivos.

Condensadores serie TR30 trifásicos con sistema de seguridad interna.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES

Armarios con protección especial para intemperie (poliéster, acero inoxidable, metálicos con altos grados de protección IP).

Transformador de maniobra.

Potencias, tensiones, protección diferencial y escalones especiales bajo consulta.



Es aconsejable, antes de elegir el equipo, hacer un exhaustivo análisis de la red y armónicos. Para valores de armónicos de tensión > 2,5% THDV consultar con nuestro departamento técnico.

Código	Potencia (Kvar)	Tensión (V)	Combinaciones (mm)	Dimensiones (€)	PVP
PBALB0012504405	12,5	440	2,5 + 5 + 5	430 x 270 x 330	862 €
PBALB0017504405	17,5	440	2,5 + 5 + 10	430 x 270 x 330	908 €
PBALB0025004405	25	440	5 + 10 + 10	430 x 270 x 330	988 €
PBALB0037504405	37,5	440	2,5 + 5 + 10 + 20	430 x 270 x 330	1.168 €
PBALB0045004405	45	440	5 + 10 + 10 + 20	430 x 270 x 330	1.260 €
PBALB0055004405	55	440	5 + 10 + 20 + 20	430 x 270 x 330	1.350 €
PBALB0060004405	60	440	5 + 10 + 20 + 25	430 x 270 x 330	1.440 €
PBALB0075004405	75	440	10 + 15 + 25 + 25	430 x 270 x 330	1.520 €
PBALB0080004405	80	440	10 + 20 + 25 + 25	430 x 270 x 330	1.680 €